



tnm pro+

Adoucisseur avec vanne professionnelle



- SAUMURAGE PROPORTIONNEL
- RÉSINES ALIMENTAIRES AGRÉÉES
Certifiées ACS pour une eau buvable en toute quiétude
- VANNE VOLUMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE
avec régénération à co-courant
- PRÉ-FILTRE 3 PIÈCES
pour une protection optimale de l'appareil
- MODE HISTORIQUE
pour détecter d'éventuelles fuites du réseau



MISE EN ŒUVRE

- Appareil mono-duo : bouteille intégrée tout en restant indépendante
- Pré-filtre de protection 25 microns en amont de l'adoucisseur inclus.

AVANTAGES

- **Des systèmes électroniques avancés**
La gamme Pro+ est dotée de la vanne PI du fabricant à la pointe de la technologie Clack.
- **Conception intelligente**
La gamme Pro+ est très fonctionnelle grâce à la trappe à sel basculante. L'adoucisseur présente également un faible encombrement par rapport à des modèles similaires.
- **Safe unit**
La fonction de double détassage assure une régénération, une capacité de nettoyage et une efficacité optimales.

PERFORMANCE

- Appareil économique et fiable
- Économique avec consommation de sel et d'eau optimisée à chaque régénération
- Pratique et facile à programmer, by-pass intégré
- Affichage complet avec état de service

CARACTÉRISTIQUES

- Connexions hydrauliques
Entrée/Sortie : M/M20/27
- Connexions électriques
230/24VDC – 50/60Hz
- Débit max jusqu'à 1,6m³/h
- Pression service min/max 1,8/8,0 bars
- Température de service min/max 4/43°C

	10L	18L	26L
HAUTEUR	741 mm	1072 mm	1200 mm
LARGEUR	300 mm	300 mm	300 mm
PROFONDEUR	500 mm	500 mm	500 mm
RÉFÉRENCE	APro10LVW	APro18LVW	APro26LVW

+ 15 CM EN HAUTEUR OU PROFONDEUR POUR RACCORDEMENT



tnm Pro+ micro

Adoucisseur avec
vanne extra-plate



- **SAUMURAGE PROPORTIONNEL**
pour une consommation d'eau et de sel réduite de 50%
- **RÉGÉNÉRATION SIMPLE ET RAPIDE**
grâce aux différents disques présents dans la vanne
- **VANNE VOLUMÉTRIQUE COMPACTE**
avec régénération à contre-courant
- **PRÉ-FILTRE AUTO-NETTOYANT**
pour une protection optimale de l'appareil
- **PROGRAMMATION INTUITIVE**
pour optimiser le fonctionnement
- **MÉLANGEUR INTÉGRÉ**
pour un réglage précis de la dureté de sortie



PERFORMANCE · Appareil ultra-économique compact et fiable

- Économique avec consommation de sel et d'eau optimisée à chaque régénération
- Adoucisseur bac sec et amovible avec une trappe à sel et visière
- Risque de déplacement ou glissement réduits

CARACTÉRISTIQUES

- Connexions hydrauliques Entrée/Sortie M/M 3/4"
- Connexions électriques 230/24VDC – 50/60Hz
- Débit max 1,3 m³/h
- Pression service min/max 1,5/8,6 bars
- Température de service min/max 4/43°C

MISE EN ŒUVRE

- Vanne à disque extra-plate pour un encombrement minimal
- Pré-filtre de protection auto-nettoyant 50 microns en amont de l'adoucisseur inclus avec robinet de purge
- Probablement l'adoucisseur le plus compact du marché
- Nombre de pièces détachées réduit pour une durée de vie prolongée

8L

HAUTEUR	470 mm
LARGEUR	290 mm
PROFONDEUR	440 mm
RÉFÉRENCE	APro-Micro